

Specification sheet

XF 430

FTM 8X4 Trattore



ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 24200 kg	

005G0789AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Space Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2490 mm.; Sospensioni meccaniche cabina; Luci diurne a LED; Specchio visione anteriore; Chiusura central. portiere, 2 chiavi, 2 unità RC.

Optional

03710	cabina Comfort Cab	09982	Senza luci ausiliarie nel paraurti
01760	cabina Super Space Cab	09984	Fendinebbia e luci per curve
01226	Sospensioni pneumatiche cabina	06593	Skylight
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
00847	Trombe pneumatiche, 1 serie	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09006	Trombe pneumatiche, 2 serie	06629	Due fari di emergenza
08020	LED fari		

AERODINAMICA

Optional

08823	Defl. tetto regolab. per Space Cab; oltre 4 m (!)	06904	Deflett. tetto fisso; altezza totale oltre 4 m
06776	Spoiler per tetto regolabile	07401	Manovella spoiler per tetto
08822	Spoiler per tetto regolabile, per Space Cab	04906	Fender laterali
06160	Deflettore per tetto fisso per Super Space Cab		

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione interna della cabina Delta Black; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Lettino inferiore senza cassetto; Portabagagli; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua); Filtro antipolline.

Optional

07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07592	Decorazione abitacolo Argenta	00967	Cinture di sicurezza rosse
07591	Decorazione abitacolo Rustica	06539	Frigorifero
07733	Sedile conducente: Luxury Air	09603	Lettino inferiore con cassetto da 65 litri
07736	Sedile conducente: Super Air	06784	Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	01065	Senza cuccetta superiore / senza portapacchi
07741	Sedile passeggero: Comfort Air	01066	lettino superiore
07743	Sedile passeggero: Luxury Air	06676	Luci PL nel soffitto della cabina
07746	Sedile del secondo conducente: Super Air	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681	Preparazione per Maut	09909	Adaptive Cruise Control (ACC) con FCW
07117	Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti	06991	Regolatore di velocità predittivo
07261	TruckPhone	06992	Predictive Cruise Control lite
09908	Cruise control		

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	09828	Telecamere frontale
07011	Night Lock DAF	09827	Impianto videocamera laterale
02178	interruttore princ. con 2° comando nella cabina		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assali anteriori 8,00 + 8,00 t; Post.: 2x13,00 t, sosp. pneumatiche, SR1360T.

Optional

03467	Carico assali anteriori 9,00 + 8,00 t	01601	Molle posteriori trapezoidali
07494	Assale posteriore HR1670T	08191	Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/80R22.5; Secondo assale ant. o primo assale: 315/80R22.5; Assali motore posteriori: 295/80R22.5; Secondo assale motore o trainato: 295/80R22.5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici
-------	-----------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore MX-13, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 12,9 litri. Potenza 315 kW (428 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 2300 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto al ponte posteriore 2,83; ASR.

Optional

04523	Cambio manuale, 16 marce	02314	Cambio overdrive
07103	Cambio automatizzato, TraXon, 16 marce		

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Comando freno stazion. con posizione di controllo; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

Optional

09921	Freno motore MX	02715	freno di rallentamento integrato ZF
-------	-----------------	-------	-------------------------------------

TELAIO

Passo 4,65 m/sbalzo posteriore 1,65 m; Altezza longherone 310 mm; Tubo di scarico orizzontale, basso; Scat. batt. dietro cab., senza supp. ruota scorta; Serbatoio carb. lato dx allum. 430 l, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 90 l, sul parafango sx; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Senza parafanghi post.; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

Optional
03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Ralla JOST tipo JSK37C in ghisa, altezza 150 mm con piastra di assemblaggio da 26 mm. Perno del fuso a snodo con diametro di 2 pollici.; Misura KA ralla 372,5 mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine; Vano per i collegamenti del rimorchio.

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional
16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, 2 batterie da 230 Ah..

Optional
06460 Alternatore 120 A 07671 Batterie 2x210 Ah AGM
08775 Alternatore 150 A tipo C

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 41000 kg; MTC max 61000 kg cl. 2 relativa a trasmissione.

Optional
00778 MTC max 58000 kg cl. 2 01313 MTC max 70000 kg cl. 2
relativa a trasmissione relativa a trasmissione
00818 MTC max 60000 kg cl. 3 02135 MTC max 71000 kg
relativa a trasmissione classe 2 relativa a
06280 MTC max 63000 kg cl. 2 trasmissione
relativa a trasmissione 02143 MTC max 78000 kg
classe 2 relativa a
trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presse d'aria in alto.

Optional
03646 Presse d'aria anteriore 03648 Presse d'aria ciclonica in
alto

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.



Optional
08311 Intervallo di
manutenzione esteso



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FTM 8X4 Trattore



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
SPACE CAB	4,65	1,65	5942	4964	10906	2058	19236	21094	0,88	5,42	2,51	0,37	7,67	1,05	1,03	17,24	18,52
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	4,65	1,65	6018	4963	10981	1982	19237	21019	0,88	5,42	2,89	0,37	7,67	1,05	1,03	17,24	18,52

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WV: 2,02	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,02	HV ¹²⁾ : 1,01	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,45
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.
5) Calcola KA personalizzato con TOPEC.

7) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
8) Altezza da carico sull' assale motore.
9) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
10) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
11) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
12) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
13) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.